

BESTELLINFORMATIONEN

Dräger Saver CF (konstante Luftzufuhr)

Dräger Saver CF10	R45003
Dräger Saver CF15	R45002

Zubehör

Ersatzdruckluftflasche (Einsatz: 10 min.)	R45009
Ersatzdruckluftflasche (Einsatz: 15 min.)	R45008
Sicherheitsverplombung (5 Stück)	33 50 388
Antistatische Tasche (Einsatz: 10 min.)	33 50 646
Antistatische Tasche (Einsatz: 15 min.)	33 50 647
Reiniger: 1 Liter Spender	33 80 164
Reiniger: 1 Liter Ersatzfüllung	33 80 165
Reiniger: 5 Liter Spender	33 80 166
Reiniger: 5 Liter Ersatzfüllung	33 80 167
Dräger Saver Leibgurt	33 50 396
Aufbewahrungskoffer	33 50 424
Aufbewahrungskoffer für 1 Dräger Saver	33 51 823
Aufbewahrungskoffer für 2 Dräger Saver	33 51 824
Wandhalterung für Koffer	33 50 431

90 46 310 | PI | 097 | UR-UR-UR | Draeger Safety UK Limited | Printed in the United Kingdom | Subject to modification

Dräger Saver CF



Die Dräger Saver Druckluft-Fluchtgeräte sind High Tech-Produkte für die Sicherheit in extremen Notfall-Situationen. Dräger Saver Druckluft-Fluchtgeräte schützen ihre Träger effektiv und komfortabel. Sie tragen dazu bei, Gefahrenzonen unbeschadet verlassen zu können. Dräger Saver Druckluft-Fluchtgeräte sind damit Atemschutz im besten Sinne des Wortes - sie geben Ihnen die Freiheit zum Atmen.

Die einfach und schnell anzulegende Haube des Dräger Saver CF wird über einen konstanten Volumenstrom mit Atemluft versorgt. Die Luftzufuhr erfolgt über einen Luftzerstäuber in den das Ausatemventil der Haube integriert ist. Damit ist eine zuverlässige Luftversorgung bei einem gleichzeitig kompakten, servicefreundlichen Aufbau gewährleistet. Mit minimalem Training kann der Anwender einfach, sicher und komfortabel aus den Gefahrenzonen flüchten.

Die Haube des Dräger Saver CF ist von allen Anwendern einfach anzulegen, wobei unabhängig von der Gesichtsform, der Gesichtgröße oder der Gesichtshaarung ein hohes Dichtvermögen durch die Halsmanschette sichergestellt ist. Der kompakte Aufbau der Dräger Saver Druckluft-Fluchtgeräte ermöglicht auch bei angelegtem Gerät ein Höchstmaß an Bewegungsfreiheit.

Der Dräger Saver CF wurde entwickelt um einfach und schnell Gefahrensituationen zu entfliehen. Die einfache Handhabung der feuerfesten Haube ermöglicht eine schnelle Reaktion und das große Visier bietet bestmögliche Sicht. Die Halsmanschette des Dräger Saver CF ist ozonresistent. Damit ist das Dichtvermögen der Manschette über Jahre gewährleistet. Dräger Saver Druckluft-Fluchtgeräte werden mit dem Öffnen der Tragetasche automatisch aktiviert und können bei einem Fehlalarm einfach deaktiviert werden.

Das nahende Ende des Luftvorrates wird durch das Ertönen einer Warnpeife angezeigt. Somit weiß der Anwender, wann er in eine sichere Umgebung gelangen muss.



Dräger Saver CF
Druckluft-Fruchtgerät mit
Haube

ST-6138-2007

NIEDERLASSUNGEN

VERTRIEB REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 66867 0
Fax 040 66867 150
vertrieb.nord@draeger.com

VERTRIEB REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 3534 660
Fax 0341 3534 661
vertrieb.ost@draeger.com

VERTRIEB REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 72199 0
Fax 0711 72199 50
vertrieb.sued@draeger.com

VERTRIEB REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 3735 0
Fax 02151 3735 50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION NORD
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 66867 161
Fax 040 66867 155
service.nord@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION OST
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 3534 664
Fax 0341 3534 666
service.ost@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION SÜD
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 72199 43
Fax 0711 72199 51
service.sued@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 3735 16
Fax 02151 3735 29
service.westkr@draeger.com

DRÄGER SERVICE REGION WEST
Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 9565 70
Fax 06122 9565 77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

Dräger Safety Austria Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82 82
Fax +41 44 805 82 80

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
www.draeger.com

Dräger Saver CF – Ihr sicherer Ausweg.

Volumenstrom Haube

Grosses Visier

Halsmanschette

Nachleuchtende Seitenstreifen

Anzeige der Druckluftflaschenbefüllung



Die Tragetasche ist signalfarben orange und ermöglicht damit ein zuverlässiges Erkennen des Gerätes, auch bei schlechten Sichtverhältnissen. Nachleuchtende Seitenstreifen stellen das schnelle Auffinden auch bei Dunkelheit sicher. Die Tragetasche wird um den Nacken getragen und kann wahlweise vor der Brust oder unter dem Arm positioniert werden. Sie ist waschbar, feuerfest und wasserdicht.

Dräger Saver Druckluft-Fluchtgeräte haben, je nach Flaschengröße, eine Betriebsdauer von 10 bzw. 15 Minuten. Die Geräte sind nach EN402 geprüft. Der Dräger Saver PP erfüllt ebenfalls die Anforderungen der

SOLAS Kapitel I 1-2, Marineausstattungsrichtlinien und der Druckausstattungsrichtlinien.

Ein breites Zubehör ist für das Dräger Saver CF erhältlich: Aufbewahrungsschränke für drinnen und draußen (wahlweise auch mit Aufbewahrungskoffer), Reinigungsmittel, Dräger Saver Leibgurt, um ein Herumschleudern während einer schnellen Flucht zu verhindern.

Antistatische Tasche, damit kann der Dräger Saver auch in explosionsgefährdeter Umgebung verwendet werden. Ersatzdruckluftflaschen und Sicherheitsverplombungen.

Geringe Betriebskosten:

- Keine vorgeschriebene Wartungsrichtlinien für die ersten 10 Jahre*
- Die Flaschen aller Saver Druckluft-Fluchtgeräte können über einen Standard-Füllanschluss ohne Adapter oder Spezialwerkzeug befüllt werden.

*Das Druckluftflaschenzertifikat ist abhängig von den nationalen Bestimmungen.

TECHNISCHE DATEN

	Dräger Saver CF10	Dräger Saver CF15
Gewicht (kg)	4,2	5,2
Länge (mm)	490	490
Breite (mm)	160	160
Höhe (mm)	250	250
Freie Druckluftflaschenkapazität (Liter)	400	600
Wasserbefüllung der Flaschen (Liter)	2	3
Max. Druck (bar)	200	200
Normaldruck (bar)	5	5
Luftzufuhr zur Haube (bar)	35-37	35-37
Arbeitstemperatur (°C)	-15 bis + 60	-15 bis + 60

ZUBEHÖR

 <p>Ersatz Druckluftflasche 10 min 15 min</p>	 <p>Sicherheitsverplombung (5Stück)</p>	 <p>Antistatische Tasche 10 min 15 min</p>
 <p>Reiniger 1 Liter Spender 1 Liter Ersatzfüllung 5 Liter Spender 5 Liter Ersatzfüllung</p>	 <p>Dräger Saver Leibgurt</p>	 <p>Aufbewahrungskoffer</p>